

PWR-300 电源模块系列

用于 MRX-G4000/Q4000 系列的电源模块



特点和优势

- 隔离电源
- 可热插拔
- 支持 -40 至 65°C 工作温度

介绍

PWR-300 电源模块系列隔离式热插拔电源模块专为 Moxa MRX-G4000 系列和 MRX-Q4000 系列交换机设计。这些灵活的电源模块允许支持的交换机使用 100-240 VAC 或 230-240 VDC 电压范围输入，宽温工作可确保传输性能稳定可靠。

规格

电源参数

输入电压	100 至 240 VAC , 50 至 60 Hz ; 230 至 240 VDC
工作电压	90 至 264 VAC , 47 至 63 Hz ; 180 至 300 VDC
过载电流保护	支持

机械特性

重量	700 g (1.6 lb)
气流	从前到后

环境限值

工作温度	-40 至 65°C (-40 至 149°F)
------	----------------------------

MTBF

时间	3,571,855 小时
标准	Telcordia (Bellcore) , GB

保修

保修期限	5 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty

包装清单

设备	1 x PWR-300 电源模块系列模块
文件	1 x 保修卡

订购信息

型号	输入电压	工作电压	支持的系列
PWR-300-HVA-IF	100-240 VAC , 50-60 Hz ; 230-240 VDC	90-264 VAC , 47-63 Hz ; 180-300 VDC	MRX-Q4064 系列 MRX-G4064 系列

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2024 年 4 月 12 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。